



DIFFO PROOF

Tuuletõkkekangas

TOOTE KIRJELDUS

Diffo Proof tuuletõkkekangas on õhukindel ning tõhus. Õigesti paigaldatud Diffo tuuletõke katab praod ja lõhed ning hoiab ära õhulekked, parandades sellega isolatsiooniomadusi.

Tuulepidavusele vaatamata on Diffo Proof „hingav“ - laseb veeauru läbi ja võimaldab niiskusel konstruktsioonist väljuda. Tänu ilmastiku ja UV-kaitsele kaitseb Diffo Proof hoonet ja isolatsiooni juba ehituse ajal nii vihma, lörtsi kui ka tuule eest. Veekindluse poolest omab W1 klassi, mis säilib ka toote vananedes.

Diffo Proof koos aluskattega Anticon Diffo tekitavad energiasäästlikku suletud aluskatte-tuulekaitsesüsteemi. Ülekatted ja läbiviigud tihendatakse süsteemis sisalduva Sitko Wind tuuletõkketeibiga.

KASUTUSALAD

Diffo tuuletõkkekangas on kergesti töödeldav, mis teeb ta paigaldamise lihtsaks - läbiviikude tegemine on kergem ja kangas võimaldab aknad ajutiselt kinni katta, ilma et sisevalgustus kannataks.

Diffo õhku läbilaskev kiht on lamineeritud kahe kanga vahele. Tulemuseks on elastne ja tugev tuuletõke, mis talub paremini paigaldamisel tekkivaid koormusi.

Karkassi tugevdamiseks tuleb sisemine pool katta plaatidega või kasutada muid lahendusi. Suure konvektsiooni tõttu on väga oluline nurkade tihendus. Nurki on traditsiooniliste tuuletõkkeplaatidega väga raske tihendada, kuid Diffo tuuletõket kasutades on seda lihtne teha nurka ületava kanga abil.

TUOOTE EELISED

- Hingav tuuletõkkekangas
- Ilmastikukindel
- SINTEF Sertifikaadiga
- Kiire ja lihtne paigaldada
- Hinnateadliku ehitaja valik



MÕÕTUDE TABEL

Tootekood	Nimi	Mõõdud	Rulli kaal	Alusel
06100	Diffo Proof	1,37 m x 25 m	3,3 kg	70 rll
06102	Diffo Proof	2,75 m x 25 m	6,63 kg	50 rll
06103	Diffo Proof	2,75 m x 50 m	12,95 kg	28 rll
06104	Diffo Proof	3 m x 50 m	14,1 kg	30 rll
06106	Diffo Proof	1,5 m x 50 m	7,05 kg	40 rll
06108	Diffo Proof	1,5 m x 25 m	3,6 kg	50 rll

TEHNILISED ANDMED

Omadused	Klassifikatsioon
Materjal	Polüpropüleenkangas
Värv	Hall
Kaal	92 g/m ²
Veepidavus	W1
Veeauru läbilaskvus (Sd)	0,07 (0,06...0,08) m
Tõmbetugevus (piki)	180 N/50mm -20/+25
Tõmbetugevus (risti)	120 N/50mm -20/+15
Murdevenivus (piki)	30 % ± 10
Murdevenivus (risti)	54 % -15/+5
Pikisuunaline naelavarre rebimistugevus	80 N -20/+30
Ristisuunaline naelavarre rebimistugevus	90 N -20/+30
Õhu läbilaskvus	≤ 0,12 m ³ /(m ² h50Pa)
Sertifikaat	Sintef TG 20340
Ladustamine	Kuivas ja jahedas